

Unsere 25 km/h Hafentrailer für Motorboote gibt es in den Größen von 2,7 t bis 20,4 t Nutzlast. Bis 7,4 t sind die Trailer mit einer Auflaufbremsanlage ausgestattet. Ab 8 t Gesamtgewicht wird eine Druckluftbremsanlage verbaut. Die Bremsanlage ist mechanisch einfach und solide aufgebaut. Der Wartungs- und Reparaturaufwand wird so auf ein Minimum reduziert. Die erforderliche Lichtanlage ist in 12V erstellt.



WHT 25-054-M



WHT 25-074-M





WHT 25-127-M-D-SL



WHT 25-150-M-D-SL MIT WARNTAFELN

Typ	Tragfähigkeit [t]*	zul. Gesamtgewicht [t]	Gesamtlänge [mm]	Radstand [mm]	max. Breite [mm]	Anzahl Seitenstützen	Anzahl Kielauflagen	Bereifung
<b>Auflaufbremse</b>								
WHT 25-027-MA	2,7	3,2	7.000	3.500	2.100	4	4	195/70 R 14
WHT 25-040-MA	4	4,7	7.500	4.000	2.250	4	5	10.0/75 - 15,3 10PR
WHT 25-054-MA	5,3	6	8.000	4.500	2.300	4	5	10.0/75 - 15,3 10PR
WHT 25-074-MA	7,1	8	9.000	5.000	2.400	4	6	10.0/75 - 15,3 14PR
<b>Druckluftbremse</b>								
WHT 25-089-MD	8,9	9,6	9.500	5.500	2.500	6	6	11,5/80 - 15,3 14 PR
WHT 25-107-MD	10,7	11,5	10.000	6.000	2.500	6	6	11,5/80 - 15,3 18 PR
WHT 25-127-MD	12,7	13,6	10.500	6.500	2.550	6	6	235/75 R17,5
WHT 25-150-MD	14,2	16	11.000	7.000	2.550	6	6	285/70 R19,5
WHT 25-180-MD	18	21	12.800	8.000	2.550	6	10	285/70 R19,5
WHT 25-204-MD	20,4	23	14.000	8.500	2.550	6	10	V:255/70 R22,5 H:435/50 R19,5

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

