

Unsere 6 km/h Trailer für Segelboote gibt es in den Größen von 1,9 t bis 33 t Nutzlast. Diese zeichnen sich besonders durch ihre Vielzahl an möglichen Stützenkombinationen und Kielauflagen aus. Egal, ob ihr Schiff für einen sicheren Stand mehr Unterstützung im Heck durch eine Mittelstütze oder durch ein zusätzliches Stützenpaar benötigt, mit unseren Trailern ist jede erdenkliche Stützenkombination möglich.

Eine Ausrüstung der Trailer, um sie für den Slipeinsatz zu verwenden, ist ebenfalls ohne Probleme möglich.



WHT 06-019-S MIT BALKENAUFLEGE



WHT 06-058-S-L MIT MALLUNGEN



WHT 06-127-S-SL MIT SECHS STÜTZEN





WHT 06-150-S-XB MIT MITTELSTÜTZE



WHT 06-330-S

Typ	Tragfähigkeit [t]*	zul. Gesamtgewicht [t]	Gesamtlänge [mm]	Radstand [mm]	max. Breite [mm]	Anzahl Seitenstützen	Anzahl Kielauflagen	Bereifung
WHT 06-019-S	1,9	2,3	6.500	2.500	2.100	4	3	185 R 14C
WHT 06-027-S	2,7	3,2	7.000	3.000	2.100	4	3	185 R 14C
WHT 06-039-S	3,9	4,4	7.000	3.000	2.200	4	3	205 R 14C
WHT 06-058-S	5,8	6,4	7.500	3.500	2.300	4	4	10.0/75 - 15,3 10PR
WHT 06-074-S	7,4	8	8.000	4.000	2.400	4	5	10.0/75 - 15,3 10PR
WHT 06-089-S	8,9	9,6	8.500	4.500	2.500	4	5	10.0/75 - 15,3 14PR
WHT 06-107-S	10,7	11,5	9.000	5.000	2.500	4	5	11,5/80 - 15,3 14PR
WHT 06-127-S	12,7	13,6	9.500	5.500	2.500	4	5	11,5/80 - 15,3 14PR
WHT 06-150-S	15	16	10.000	6.000	2.550	4 (6)	5	235/75 R17,5
WHT 06-180-S	18	20	11.000	7.000	2.550	6	6	285/70 R19,5
WHT 06-204-S	20,4	22	11.500	7.500	2.550	6	6	V:255/70 R22,5 H:435/50 R19,5
WHT 06-330-S	30	33	13.700	7.000	2.550	6 (8)	8	255/70 R22,5 ZW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

