

Unsere 25 km/h Trailer für Segelboote gibt es in den Größen von 2,7 t bis 20,4 t Nutzlast. Bis 7,4 t sind die Trailer mit einer Auflaufbremsanlage ausgestattet. Ab 8 t Gesamtgewicht wird eine Druckluftbremsanlageverbaut. Die Bremsanlage ist mechanisch einfach und solide aufgebaut. Der Wartungs- und Reparaturaufwand wird so auf ein Minimum reduziert. Die Beleuchtungsanlage ist in 12 V ausgeführt



WHT 25-040-S-A



WHT 25-074-S-A





WHT 25-150-S-D-SL MIT WARNTAFELN

Typ	Tragfähigkeit [t]*	zul. Gesamtgewicht [t]	Gesamtlänge [mm]	Radstand [mm]	max. Breite [mm]	Anzahl Seitenstützen	Anzahl Kielauflagen	Bereifung
Auflaufbremse								
WHT 25-027-SA	2,7	3,2	7.000	3.000	2.100	4	3	195/70 R 14
WHT 25-040-SA	3,9	4,5	7.000	3.000	2.350	4	4	10.0/75 - 15,3 10PR
WHT 25-054-SA	5,2	6	7.500	3.500	2.300	4	4	10.0/75 - 15,3 10PR
WHT 25-074-SA	7,1	8	8.000	4.000	2.400	4	5	10.0/75 - 15,3 14PR
Druckluftbremse								
WHT 25-089-SD	8,5	9,6	8.500	4.500	2.500	4	5	11,5/80 - 15,3 14PR
WHT 25-107-SD	10	11,5	9.000	5.000	2.500	4	5	11,5/80 - 15,3 18PR
WHT 25-127-SD	12,7	13,6	9.500	5.500	2.500	4	5	235/75 R17,5
WHT 25-150-SD	14	16	10.000	6.000	2.550	6	5	285/70 R19,5
WHT 25-180-SD	18	21	11.000	7.000	2.550	6	6	285/70 R19,5
WHT 25-204-SD	20,4	22	11.500	7.500	2.550	6	6	V:255/70 R22,5 H:435/50 R19,5

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

