

Die stationäre Lösung für das Winterlager ist der Lagerbock. Mittels Mobilkran oder Hublift wird das Boot zum Standort gebracht und in dem Lagerbock abgestellt. Unsere Lagerböcke gibt es in fünf verschiedenen Größen von 4 bis 14 Tonnen Nutzlast. Verschiedenen Stützenlängen und eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten gewährleisten den sicheren Stand der Motor- oder Segelyacht. Die optionalen Diagonalstreben werden anstelle der Spannketten eingesetzt.



*WLB 00-080-S-1,5*



*WLB 00-080-S-2,0 MIT  
DIAGONALSTREBEN*



*WLB 00-140-S-1,0*



Typ	Tragfähigkeit [t]*	Gesamtlänge [mm]	Gesamtbreite [mm]	Stützenlänge [mm]	Anzahl Stützen
WLB 00-040-S-0,5	4	2.500	2.360	500	4
WLB 00-040-S-1,0	4	2.500	2.360	1.000	4
WLB 00-040-S-1,5	4	2.500	2.360	1.500	4
WLB 00-040-S-2,0	4	2.500	2.360	2.000	4
Lagerbockstrebe 040		2.500			
WLB 00-060-S-0,5	6	3.000	2.680	500	4
WLB 00-060-S-1,0	6	3.000	2.680	1.000	4
WLB 00-060-S-1,5	6	3.000	2.680	1.500	4
WLB 00-060-S-2,0	6	3.000	2.680	2.000	4
Lagebockstrebe 060		3.000			
WLB 00-080-S-0,5	8	4.000	3.000	500	4
WLB 00-080-S-1,0	8	4.000	3.000	1.000	4
WLB 00-080-S-1,5	8	4.000	3.000	1.500	4
WLB 00-080-S-2,0	8	4.000	3.000	2.000	4
Lagebockstrebe 080		4.000			
WLB 00-100-S-0,5	10	4.500	3.500	500	4
WLB 00-100-S-1,0	10	4.500	3.500	1.000	4
WLB 00-100-S-1,5	10	4.500	3.500	1.500	4
WLB 00-100-S-2,0	10	4.500	3.500	2.000	4
Lagerbockstrebe 080		4.500			
WLB 00-140-S-0,5	14	6.500	4.000	500	6
WLB 00-140-S-1,0	14	6.500	4.000	1.000	6
WLB 00-140-S-1,5	14	6.500	4.000	1.500	6
WLB 00-140-S-2,0	14	6.500	4.000	2.000	6
Lagerbockstrebe 080 (2 Längen)		4.500+2000			
<b>6 t Einzelstütze</b>					
WLB 00-060-M-E-1,0(3,0)	6	nach Bedarf	3.000	1.000	2
WLB 00-060-M-E-1,0(4,0)	6	nach Bedarf	4.000	1.000	2

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



WLB 00-060-M-E-1,0(3,0)

